



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess Modular Altivar 32 Altivar Prozess ATV600 Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe Altivar Prozess ATV900 Altivar Maschine ATV320
Kommunikationsprotokoll	DeviceNet
Elektrische Verbindung	1 Stecker 1 abnehmbarer 5-poliger Schraubsteckverbinder
Übertragungsgeschwindigkeit	125 Kbit/s, 250 Kbit/s und 500 Kbit/s konfigurierbar
Max. Leitungslänge zwischen Geräten	100 M für 500 kbps 500 m für 125 kBit/s
Adressierung	1-63 konfigurierbar über Grafikterminal/SoMove-Software
Kommunikations-Service	Eingänge: abgefragt, Statusänderung, zyklisch Ausgänge: abgefragt ODVA-AC-Antrieb und CiA-402-Profil Automatischer Geräte austausch Kommunikationsüberwachungs-Timeout einstellbar über DeviceNet-Konfigurator
Displaytyp	1 LED für MS (Modulstatus) 1 LED für NS (Netzwerkstatus)
Diagnosefunktion	Steuerungsmodus empfangen vom Grafikterminal Anweisung über Grafikterminal empfangen
Busprofil	CIP AC Umrichter CiA 402
Produktgewicht	0,3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,700 cm
VPE 1 Breite	6,200 cm
VPE 1 Länge	8,900 cm
VPE 1 Gewicht	67,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,098 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------