



### Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Motordrossel
Kompatible Produktfamilie	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Produktspezifische Anwendung	Ausgangsfilter
[In] Bemessungsstrom	314 A
Produktkompatibilität	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Eingebaute Menge	3
Elektrische Verbindung	Etikett Stecker M10

### Zusatzmerkmale

Max. Motorkabellänge	150 M abgeschirmtes Kabel P Motor 55...75 kW bei 200 - 240 V 1 300 M ungeschirmtes Kabel P Motor 55...75 kW bei 200 - 240 V 1 150 M abgeschirmtes Kabel P Motor 110...132 kW bei 380-480 V 1 250 M ungeschirmtes Kabel P Motor 110...132 kW bei 380-480 V 1 150 M abgeschirmtes Kabel P Motor 160...250 kW bei 500-690 V 1 250 M ungeschirmtes Kabel P Motor 160...250 kW bei 500-690 V 1 250 M abgeschirmtes Kabel P Motor 160...250 kW bei 500-690 V 2 400 m ungeschirmtes Kabel P Motor 160...250 kW bei 500-690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max. bei 400 V 750 V/μs max. bei 500 V 1000 V/μs max. bei 690 V
Thermische Verluste	475 W
Maximale Ausgangsfrequenz des Antriebs	100 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Produktgewicht	32 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP20 (mit Bausätzen VW3A9612, 613) IP00
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	47 cm
VPE 1 Breite	39 cm
VPE 1 Länge	59 cm
VPE 1 Gewicht	38 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------