Produktdatenblatt
Eigenschaften

VW3A7606R07
Bremswiderstand, 72Ohm, 200 W, f. Lexium 15, Kabel 0,75m, IP20

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium Altivar
Kompatible Produktfamilie	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 32 Lexium 15 Altivar Maschine ATV320 Lexium 32i Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Frequenzumrichter ATV320 bei 3 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen Frequenzumrichter ATV320 bei 4 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen Frequenzumrichter ATV320 bei 4 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,2 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,4 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Wert	72 Ohm

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	6000 J bei 480 V 6600 J bei 400 V 9600 J bei 230 V 14600 J bei 115 V
Mittlere verfügbare Leistung	50 W bei 50 °C
Dauerleistung	200 W
Schutzart	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	0,93 kg
Kabellänge	0,75 m

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,300 cm
VPE 1 Breite	11,000 cm
VPE 1 Länge	39,500 cm
VPE 1 Gewicht	918,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,432 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
REACH-Verordnung	REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months