



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Radio frequency identification XG
Produkt- oder Komponententyp	Elektronischer Datenträger
Name der elektronischen RFID-Tags	XGHB
RFID-Frequenz	13,56 MHz
Design	ISO-Kennzeichnung
Speicherkapazität	736 B
Zugehörige intelligente Antenne	XGCS
[Sn] Nennschaltabstand	40 Mm mit XGCS89 40 Mm mit XGCS85 30 mm mit XGCS49
Außenabmessungen	54 x 85,5 x 1 mm
Menge pro Satz	Satz à 25
Schutzart (IP)	IP65

Zusatzmerkmale

Speichertyp	EEPROM
Speicherbetrieb	Lesen/Schreiben
Anzahl von Lesezyklen	Unbegrenzt
Anzahl von Schreibzyklen	100.000 bei -25...50 °C
Datenspeicherdauer	10 Jahr(e)
Material	PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht	0,005 kg

Montage

Normen	ISO 14443
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	5,500 cm
VPE 1 Länge	8,600 cm
VPE 1 Gewicht	5,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	2,000 cm
VPE 2 Breite	5,500 cm
VPE 2 Länge	8,600 cm
VPE 2 Gewicht	137,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	500
VPE 3 Höhe	15,000 cm

VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,844 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

mm
in.

