



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Radio frequency identification XG
Produkt- oder Komponententyp	Tragbares Diagnoseterminal
Name der RFID-Diagnoseterminals	XGST
Prozessorname	CPU ARM7

Zusatzmerkmale

RFID-Frequenz	13,56 MHz
Verwendung des Terminals	Diagnose auf Kompaktstationen Lese/Schreib-Vorgänge für Datenträger
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	5 V DC AC externer Adapter 3,7 V DC eingebaute Batterie
Autonomie	8 Std
Speicherbeschreibung	Erweiterbar USB-Memory-Stick, bis zu 2 GB Interne Datenspeicherung Compact Flash, 2 GB Interner Arbeitsspeicher RAM/SDRAM, 256 kB
Displaytyp	OLED Farb-Touchscreen
Displaygröße	54 x 95 mm
Pixelauflösung	480 x 272 Pixel
LED-Statusanzeige	1 LED Laden
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen	USB RS485 nicht isoliert
Beschriftung	CE
Produktgewicht	0,295 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Schutzart (IP)	IP40

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,3 cm
VPE 1 Breite	8,9 cm
VPE 1 Länge	16,4 cm
VPE 1 Gewicht	385,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15,0 cm

VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,535 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

RFID-Handterminal

