

Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Befestigungssäule
Angebotsstyp	Mit Spiegel
Produktkompatibilität	XUSL.E..91 bis XUSL.E..106
Zubehör / Zielkategorie	Sicherheitslichtvorhang Typ 2 Sicherheitslichtvorhang Typ 4

Zusatzmerkmale

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...55 °C -30...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C -30...70 °C
Höhe der Säule	1330 mm
Höhengeschützt	1060 mm
Produktgewicht	6,4 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,000 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	142,500 cm
VPE 1 Gewicht	8,060 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	90,000 cm
VPE 2 Breite	200,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	111,720 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

Mit XUSZFB2



Mit XUSZFB1

