# Produktdatenblatt Eigenschaften

### ZCKE67

## ZCKE-Positionsschalterkopf, Verstärkter Stahl-Rollenstößel





#### Hauptmerkmale

| •                               |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
| Baureihe                        | Telemecanique Limit switches XC Standard  |  |  |
| Name der Reihe                  | Standardformat  |  |  |
| Produkt- oder<br>Komponententyp | Positionsschalterkopf   |  |  |
| Kurzbezeichnung des<br>Geräts   | ZCKE  |  |  |
| Typ des Frontelements           | Rollenstößel  |  |  |
| Produktkompatibilität           | XCKJ  |  |  |
| Zugehöriges Gehäuse             | ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ41H7 ZCKJ9H29 ZCKJ8H29 ZCKJ6H29 ZCKJ5H7 ZCKJD39H7 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJG ZCKJ7 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJD35 ZCKJD37 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJH29 ZCKJ4H29 ZCKJ4H29 ZCKJ7H29 ZCKJ7H29 ZCKJ7H29 ZCKJ7H29 ZCKJ11 ZCKJ2H29 ZCKJ11 ZCKJ2H29 ZCKJ3H7 ZCKJ2H29 ZCKJ8 ZCKJ2H7 ZCKJB8 ZCKJ11H7 ZCKJ2H29 ZCKJB8 ZCKJ11H7 ZCKJ5H29 ZCKJB8 ZCKJD35H29 ZCKJB8H7 ZCKJB9H7 ZCKJB9H7 ZCKJB9P7 ZCKJB3P1 ZCKJD31H29 ZCKJD37H29 |  |  |
| Bewegung des<br>Steuerkopfes    | Linear  |  |  |
| Operatortyp                     | Rollenstößel Federrückstellung Metall (verstärkt)   |  |  |
| Ansatztyp                       | Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen  |  |  |

#### Zusatzmerkmale

| Schalterbetätigung         | Durch 30° Nocke |
|----------------------------|-----------------|
| Positivöffnung             | Mit             |
| Material des Frontelements | Metall          |

#### Montage

| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -2570 °C         |
|----------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -4070 °C         |
| Umgebungseigenschaften           | Standardumgebung |

### Verpackungseinheiten

| VPE 1 Art     | PCE        |
|---------------|------------|
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 4,200 cm   |
| VPE 1 Breite  | 4,500 cm   |
| VPE 1 Länge   | 8,700 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 158,000 g  |
| VPE 2 Art     | S01        |
| VPE 2 Menge   | 24         |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 15,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 4,121 kg   |
| VPE 3 Art     | P06        |
| VPE 3 Menge   | 768        |
| VPE 3 Höhe    | 75,000 cm  |
| VPE 3 Breite  | 60,000 cm  |
| VPE 3 Länge   | 80,000 cm  |
| VPE 3 Gewicht | 139,348 kg |
|               |            |

#### Nachhaltigkeit

| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
|-------------------------------------|---|
| REACh-Verordnung                    | REACh-Deklaration                                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | ₫ Ja  |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich       |

#### Vertragliche Gewährleistung

| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|