Fiche produit
Caractéristiques

15623
Resi9 SF - sectionneur fusible modulaire - 1P +N - 25A - pour fusible 10,3x31,5mm

Principales

Gamme	Resi9
Gamme de produit	SF'clic
Nom du produit	Resi9 SF'clic
Description des pôles	1P + N
Type de produit ou équipement	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	SF'clic
Nombre de pôles protégés	1
Normes	NF C 61-201
Certifications du produit	NF

Complémentaires

[In] courant nominal	25 A
Type de fusible	B
Taille du fusible	10,3 x 31,5 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Bar'clic
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75…10 mm² rigide Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75…4 mm² rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,5…6 mm² souple Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75…4 mm² souple
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Couple de serrage	2 N.m

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…80 °C

Durabilité de l'offre

REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Teneur en halogène	Produit sans halogène