Fiche produit
Caractéristiques

9007TUB12M11
OsiSense XC métiers - Int. position 600vca 12a type c opt.

Principales

Nom de gamme	À usage intensif
Application	Interrupteur usine standard Interrupteur usine universel Robuste
Nom de l'appareil	T
Type de tête	Tête rotative

Complémentaires

Style d'embase	Style B
Matière du corps	Zinc moulé
Mouvement d'attaque	CW et CCW
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier AWG 22 à AWG 12
Entrée de câble	Entrée de conduit, diamètre extérieur du câble : 20 mm se conformer à UL 508
Fonction interrupteur	SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Matière des contacts	Cuivre argenté
Ouverture positive	Sans
Couple minimal d'actionnement	0,9 N.m
Vitesse d'attaque maximale	90 Ft/Min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement 50 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement
Angle d'actionnement	0 °
Course angulaire maximale	90 °
Précision de répétition	+/- 0,004 pouce 0,1 mm
Désignation code des contacts	A600 Q600
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	20 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2200 V CA se conformer à UL 2500 V CA se conformer à CE 2640 V CA se conformer à CSA
Protection contre les courts-circuits	20 A classe Bussmann CC KTK-R-20, type instantané
Etat du contact	Fermé A pour position CCW Ouvert A pour position CW Ouvert B pour position CCW Fermé B pour position CW
Angle d'inclinaison	45 °
Type d'unité de commande	Bras de levier à rappel à commander séparément Maintenu à commander séparément

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Tenue aux chocs mécaniques	30 gn
Tenue aux vibrations	10 gn (f= 10…55 Hz)
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Degré de protection IP	IP65 IP66 IP67
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe 0
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10…185 °F
Traitement de protection	Peinture grise résistante à la corrosion
Certifications du produit	CSA[RETURN]CE[RETURN]listé UL

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Directive UE RoHS	Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No