



Principales

Gamme de produit	Phaseo
Type de produit ou équipement	Module batterie
Tension d'entrée	24 V CC
Tension de sortie	24 V CC
Courant maximum des sorties	75 A
Capacité de batterie	12 Ah
Temps de maintien	< 20 h à 0,6 A, 20 °C > 5 h à 31,3 A, 20 °C

Complémentaires

Limites de la tension d'entrée	21...29 V
Temps de charge	72 H
Courant de charge	1,2 A
Type de protection en sortie	Contre la surcharge et les courts-circuits, protection technologique : 2 x 30 A fusibles pour le secteur automobile
Mode de raccordement	Pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 4 x 0,5 à 4 x 10 mm² AWG 20 à AWG 8 Pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement : 4 x 0,5 à 4 x 10 mm² AWG 20 à AWG 8
Taux de déchargement spontané	15 %, 6 mois 9 %, 3 mois 3 %, 1 mois
Mode de fixation	Par 2 vis (diamètre: 5 mm sur panneau horizontal, position de fonctionnement: horizontale Par 4 vis (diamètre: 5 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: verticale
Couplage de sortie	Parallèle
Altitude de fonctionnement	2000 m
Durée de vie en heures	11000 H à 40 °C 15000 H à 35 °C 22000 H à 30 °C 31000 H à 25 °C 44000 H à 20 °C 5000 H à 50 °C 7300 H à 45 °C
Marquage	CE
Poids du produit	12 kg

Environnement

Certifications du produit	CTP[RETURN]UL
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-20...50 °C
Degré de protection IP	IP10 conforming to CEI 60529
Catégorie de surtension	Class 3 se conformer à VDE 0106-1
Tenue aux vibrations	2 gn (f= 11,9...150 Hz) se conformer à CEI 61131-2 3,5 mm (f= 3...11,9 Hz) se conformer à CEI 61131-2


Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Module de batterie 24 VCC

Dimensions

mm
inch




ABL	a	b	c	G	H
8BPK24A03	184/7.24	138,5/5.45	131	156/6.14	83/3.27
8BPK24A07	170/6.69	155,5/6.12	131	152/5.98	100/3.94
8BPK24A12	236/9.29	155,5/6.12	131	218/3.94	100/3.94

(1) ABL8BPK24A03 (avec kit ABL1A02)

Module de batterie 24 VCC

Montage




Spécifications de câblage

Types et sections de câbles

		ABL 8BPK24A12 6 / 10	ABL 8BBU24400 10 / 6
ABL 8BPK24A12 – mm² / AWG			
		Nm 1,7 Nm max lb-in 15	

Câblage des modules de batterie 24 VCC

Schéma de câblage



Mise en parallèle de 2 batteries ABL8BPK24A12

Schéma de câblage

