



Présentation

Présentation	L'hébergement d'équipements à flux d'air transversal pose de nombreux problèmes aux responsables des systèmes informatiques et des installations, notamment en ce qui concerne le refroidissement. La plupart des baies informatiques étant conçues pour un flux d'air circulant de l'avant vers l'arrière, il s'avère difficile de maintenir des températures de fonctionnement idéales avec des équipements à flux d'air transversal. L'unité de distribution d'air transversale est un produit montable en rack 2U conçu pour les équipements réseau ou serveur nécessitant un flux d'air transversal. Il aspire l'air conditionné à l'avant du rack et le conduit vers l'entrée d'air latérale des équipements réseau.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Type de connexion entrée	CEI 60320 C13 CEI 60320 C14
Nombre d'unité de rack	2U
Nombre de câbles	2
Équipement inclus	Guide d'installation Manuel utilisateur

Généralités

Débit d'air	122,71 l/s
-------------	------------

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,7 cm
Largeur	43,1 cm
Profondeur	66,9 cm
Poids du produit	14,55 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

Conformité

Certifications du produit	reconnu cUL[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]reconnu UL
---------------------------	---

Communication et gestion

Tableau de configuration	Indicateur d'alimentation
--------------------------	---------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit