



Principales

Gamme de produit	Capteurs de pression Telemecanique XM
Nom du capteur de pression	ADW
Type de capteur de pression	Détecteur de pression électromécanique
Application spécifique du produit	Pour régulation entre 2 seuils
Type d'écart	Différentiel réglable
Type et composition des contacts	2 "O/F" simultané, à action brusque
Entrée de câble	1 entrée fileté pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9...13 mm se conformer à NF C 68-300
Type de raccordement hydraulique	G 3/8 (femelle) se conformer à ISO 228
Matière en contact avec le fluide	Perbunan (nitrile) Acier Fonte moulée
Pression nominale	210 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur	0...201,4 bar
Plage réglage d'un paramètre supérieur	28...210 bar
Actionneur de pression	Piston avec trou drainage
Type de circuit électrique	Télécommande

Complémentaires

Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 1...2 x 2,5 mm²
Fluide contrôlé	Huile synthétique (-30...125 °C)
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible, type gG
Matière du coffret	Alliage de zinc
Minimum différentiel possible à faible réglage	8,6 bar
Minimum différentiel possible à fort réglage	8,6 bar
Ecart maxi réalisable en bas de plage	34 bar
Ecart maxi réalisable en haut de plage	34 bar
Surpression admissible par cycle	690 bar
Endurance mécanique	1000000 cycle
Réglage	Externe
Affichage local	Sans
Description des bornes ISO n°1	(1-2)NC (3-4)NO
Largeur	88 mm
Hauteur	176 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	1,88 kg

Environnement

Traitement de protection	TC
Normes	CE CEI 60947-5-1
Certifications du produit	reconnu UL[RETURN]CSA
Degré de protection IP	IP65 conforming to CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement	-30...85 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE