Fiche produit
Caractéristiques

AP7152B
APC - compteur de courant en ligne - 16A - 230V - IEC309-16 A - 2P+G

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Cord length	0,9 m
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	CD de documentation Supports de montage en rack Câble de configuration RS-232

Complémentaires

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Hauteur	4,4 cm
Largeur	17,8 cm
Tension de sortie principale	230 V
Profondeur	14 cm
Poids du produit	1,84 kg
Emplacement de montage	Haut
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 16 A 2P + T
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
Position de montage	Vertical
Tension admissible	220…250 V
Courant de ligne max	16 A
Limites du courant d'entrée	16 A
Capacité de chargement	3680 VA
Nombre de prises d'alimentation	1
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	1 CEI 60309 16 A 2P + T

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Certifications du produit	AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A[RETURN]C-Tick[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CEI 61000-3-2 CEI 61000-3-3
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…45 °C
Humidité relative	5…95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25…65 °C
Humidité relative de stockage	5…95 %
Altitude de stockage	0,0000000000…15240,0000000000 m

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Oui
Numéro SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Règlementation REACh	Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
Efficacité énergétique optimisée	Produit écoénergétique
Reprise	Yes
Batterie amovible	Yes
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	47