# Fiche produit
## Caractéristiques

# CCT15233
## Acti9 MINp - minuterie 30s..20mn/1h - contact 16A/230Vca - fonction télérupteur

### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Acti9 |
| Nom du produit | Acti 9 MIN |
| Nom de l'appareil | MINp |
| Type de produit ou équipement | Minuterie electronique silencieuse |
| Produits compatibles | Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique |
| Fonctions disponibles | Avertissement d'arrêt |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Application | Bâtiment |
| Type de charge | Lampe fluocompactebloc d'alimentation conventionnel 1500 VA<br>Lampe fluorescente 22 x électronique 23 W<br>Ampoule halogène 230 V CA 3600 W<br>Ampoule incandescence 230 V CA 3600 W<br>Lampe fluorescente 24 x électronique 15 W<br>Lampe fluorescente 27 x électronique 11 W<br>Lampe fluorescente 34 x électronique 7 W<br>Tube fluorescent doublebloc d'alimentation conventionnel 3600 VA<br>Tube fluorescentélectronique 1000 VA<br>Tube fluorescent non corrigébloc d'alimentation conventionnel 3600 VA<br>Tube fluorescent corrigé en parallèlebloc d'alimentation conventionnel 1200 VA<br>Tube fluorescent corrigé en sériebloc d'alimentation conventionnel 3600 VA |
| Puissance consommée en VA maximale | 6 VA |
| Courant commuté maximum | 16 A - 230 V CA pf = 1 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz |
| Temporisation | Réglable de 30s à 20 minutes |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Mode de raccordement | Bornes à vis - <= 6 mm² |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 89 mm |
| Profondeur | 66 mm |
| Poids du produit | 103 g |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…50 °C |
| Degré de protection (IP) | IP20 B |

### Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Emballage sans plastique | Non |
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Numéro SCIP | 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035 |
| Règlementation REACh | Déclaration REACh |
| Directive UE RoHS | Conforme aux exemptions |
| Sans mercure | Oui |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|---|---|
| Informations d'exemption RoHS | Oui |
| Règlement RoHS chinois | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Communication environnementale | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil Économie Circulaire | Informations De Fin De Vie |
| Reprise | No |