Fiche produit
Caractéristiques

EVA1SADS
EVlink - testeur de chargeur de véhicule AC mono et tri - connecteur de type 2

Principales

Gamme	EVlink
Type de produit ou équipement	Outil de simulation

Complémentaires

Schéma de liaison à la terre	TN TT
Type de sortie	Socle de prise T2
Tension de sortie	400 V CA 50 Hz triphasé
Catégorie de mesure	Catégorie III 300 V
Tension d'essai	3,5 kV CA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	53 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	210 mm
Poids du produit	795 g
Couleur	Gris

Environnement

Normes	CEI 61851-1 CEI 61010-1 EN/CEI 60529
Degré de protection IP	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10…45 °C
Température ambiante de stockage	-25…45 °C
Humidité relative	80 % sans condensation

Durabilité de l'offre

REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.