Fiche produit
Caractéristiques

HMIG5UL8B
Harmony GTU Open Box pour EcoStruxure Machine Scada Expert v8.1 SP2

Principales

Gamme de produit	Harmony GTU
Type de produit ou équipement	Unité de base
Nom de l'appareil	Open Box
Compatibilité de gamme	Harmony GTU Allen-Bradley ABB Mitsubishl Omron Siemens
[Us] tension d'alimentation	12…24 V CC alimentation puissance

Complémentaires

Type de connexion intégrée	Ethernet TCP/IP avec 2 RJ45 Liaison série COM1 RJ45 RS485, taux de transmission : 110…115200 bit/s Liaison série COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, taux de transmission : 110…115200 bit/s Port auxiliaire bornier Port d'extension Carte bus de terrain Port USB 2.0 mini B USB Port vidéo DVI-D DVI-D Microphone mini-jack Port USB 2.0 avec 3 USB type B
Protocole de port de communication	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Système d'exploitation	Windows Embedded 7
Package logiciel	Internet Explorer EcoStruxure machine SCADA expert trial version .NET framework 4.0 Adobe PDF reader Multimedia player Office reader VNC client/server
Nom de processeur	Intel X86 1,33 GHz
Equipement de stockage de données	32 GB carte CFAST
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Description de la mémoire	512 Ko NVRAM mémoire de sauvegarde 2 Go RAM interne
Nombre d'emplacements	1 slot(s) for carte SD 2 slot(s) for carte Cfast
Horodateur	Intégré
Signalisation locale	, multi couleur DEL pour statut
Type de refroidissement	Convection naturelle
Largeur	188 mm
Hauteur	131 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,9 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Classe I Division 2 CSA C22.2 No 213 CEI 61132-2
Certifications du produit	CE[RETURN]CULus[RETURN]ATEX[RETURN]CEI-Ex[RETURN]RCM[RETURN]GL[RETURN]KC[RETURN]CUL[RETURN]EAC[RETURN]ABS[RETU
Tenue aux transitoires rapides	1 KV se conformer à CEI 61000-4-4 (ports de signalisation) 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (ports de puissance)
Tenue aux décharges électrostatiques	6 KV décharge par contact se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3 8 kV décharge dans l'air se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
Température de fonctionnement	0…60 °C
Température ambiante pour le stockage	-20…60 °C
Degré de pollution	2 conforme à EN 61131-2 Ed.3
Humidité relative	10…90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux vibrations	3,5 mm constant amplitude (f = 5…9 Hz) se conformer à EN/CEI 61131-2 9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) se conformer à EN/CEI 61131-2
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s² se conformer à EN/CEI 61131-2
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 conforming to EN/CEI 61000-4-2

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No