Fiche produit
Caractéristiques

HMIZRA1
Harmony HMI - bandeau touches lumineuses USB - accessoire HMISTU/HMISTO/HMIGTO

Principales

Gamme de produit	Harmony HMIZ
Type de produit ou équipement	Contacteur USB lumineux
Compatibilité produit	XBTGC - panneau contrôleur XBTGT2... - écran tactile Advanced HMISTO - écran tactile HMISCU - écran tactile XBTGT6... - écran tactile Advanced HMIGTW - écran tactile Advanced XBTGK - écran graphique XBTGT4... - écran tactile Advanced XBTGT5... - écran tactile Advanced XBTGT7... - écran tactile Advanced HMISTU - écran tactile HMIGTO - écran tactile Advanced HMIPSP - PC S-Panel HMIPSO - PC S-Panel HMIBMU - Box PC modulaire HMIBMP - Box PC modulaire HMIBMO - Box PC modulaire HMIBMI - Box PC modulaire
Application	Agro-alimentaire Machines industrielles
Equipement fournis	1 manuel utilisateur 1 serre-câble USB de type B 1 écrou de fixation 1 clé de serrage 1 té anti-rotation 1 joint 1 étiquette insert 1 type de câble USB A/B (avec 1 m câble)

Complémentaires

Désignation du logiciel	Vijeo Designer version >= V6.1 SP2
Type de connecteur	USB type B
Type de commande	5 boutons poussoirs avec multicolor LED rétroéclairé
Couleur du capot	Façade gris foncé cache
[Us] tension d'alimentation	5 V CC, type de connecteur: USB 2.0
Limites de la tension d'alimentation	4,75…5,25 V CC
Puissance consommée	2 W
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s² pour 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z se conformer à CEI 61131-2
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11 Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (décharge par contact) conforming to CEI 6100-4-11 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 2 kV (ports de puissance) conforming to CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 1 kV (ports de signalisation) conforming to CEI 61000-4-4
Emplacement de montage	Surface plane
Quantité du lot	1 pièce
Hauteur	54 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	28 mm
Poids du produit	0,11 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Température ambiante de stockage	-20…60 °C
Humidité relative	10…90 % à 0…55 °C sans condensation
Degré de pollution	2
Caractéristique d'environnement	Gaz non corrosif
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Tenue aux vibrations	3,5 mm (f= 5…9 Hz) conforming to CEI 61131-2
Degré de protection IP	IP65 (face avant (dans le coffret))
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X pour installation en intérieur installation NEMA 13 pour afficheur face avant installation
Normes	CSA C22.2 No 142 UL 508 CSA C22.2 No 213 EN 61000-6-4 ANSI/ISA 12.12.01 EN 61000-6-2 CEM 2004/108/EC
Certifications du produit	GOST[RETURN]UL/cUL listed[RETURN]C-Tick[RETURN]CE
Niveau ou classe	Classe I Division 2 Groupes A/B/C/D

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Oui
Numéro SCIP	6f37dcee-73d1-4d38-80a4-5f6e369ef871
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No