# KSB63SM58

Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 63A - 8mod.18mm - 3L+PEN





# **Principales**

Gamme de produit	Canalis
Compatibilité de gamme	Canalis KS gaine électrique du jeu de barres Canalis KT gaine électrique du jeu de barres
Type de produit ou équipement	Unité de dérivation
Compatibilité des canalisations préfabriquées	Canalis KS gaine électrique du jeu de barresplug-in trappes Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KS type plug-in trappes
[le] courant assigné d'emploi	63 A
Type de protection	Disjoncteur: disjoncteur miniature (MCB)
Mode d'installation	Plug-in avec polarité fixe
Polarité dérivation	3L+PEN
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Complémentaires

Application	Distribution de puissance moyenne	
Equipement fournis	Disjoncteur à commander séparément	
[Ue] tension assignée d'emploi	230690 V en fonction du dispositif de protection	
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6,8 kV	
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V en fonction du dispositif de protection 500 V en fonction du dispositif de protection 690 V en fonction du dispositif de protection	
Fréquence du réseau	50/60 Hz	
Raccordement électrique	Cosses - ISO63 - câble : 16 mm² souple Cosses - ISO63 - câble : 16 mm² rigide	
Côté ouverture porte/couvercle	Droite	
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation	Par ouverture de la porte	
Normes	CEI 61439-6 CEI 61439-1	
Matière du corps	Plastique	
Pas de 18 mm	8	
Largeur	444 mm	
Profondeur	133 mm	
Profondeur (porte ouverte)	432,5 mm	
Hauteur	220 mm	
Poids du produit	2,4 kg	

#### Environnement

Système de mise à la terre	TN-C	
Degré de protection IP	IP55 conforming to CEI 60529	_
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262	

# Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>™</b> Oui
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes