Fiche produit
Caractéristiques

LVS04034
Linergy DP - Répartiteur NSX 4P - 250A Icc 150kA - connect 4x(6x10mm² + 3x16mm²)

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Nom du produit	Linergy DP
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P boîtier PrismaSeT Prisma PH boîtier PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Degré de protection (IP)	IPxx B

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Support de montage	Platine de montage Rail DIN
Produit installé	EasyPact : fixe CVS100...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS100...250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation EasyPact : fixe CVS100...250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS100...250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation EasyPact : fixe CVS100...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS100...250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS100...250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS100...250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée latérale - vertical installation ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée latérale - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100…250 et ampèremètre sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	8,5 kApour 1s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	30 kA
I^2t à l'enclenchement	72250000 $A^2.s$

Mode de raccordement	Alimentation : raccordement direct120 mm² Distribution : borne à ressort (phase) , 6 x4…10 mm² (souple) Distribution : borne à ressort (phase) , 3 x6…16 mm² (souple) Distribution : borne à ressort (phase) , 6 x4…10 mm² (rigide) Distribution : borne à ressort (phase) , 3 x6…16 mm² (rigide)
Hauteur	140 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	64 mm
Poids du produit	0,96 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

Environnement

Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Tenue au fil incandescent	960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Normes	CEI 60947-7-1 CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA
Température ambiante de fonctionnement	-25…55 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes