Fiche produit
Caractéristiques

NSYSFBK19
PrismaSeT HD - Kit juxtaposition 19P SF



Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de couplage
Type de produit ou équipement	Kit de couplage
Application	Application Prisma Polyvalent
Emplacement de montage	Couplage latéral des 2 coffrets Couplage en profondeur des 2 enveloppes
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma PH enveloppe juxtaposable PanelSeT PanelSeT SFX enveloppe juxtaposable Prisma Prisma PH PanelSeT PanelSeT SFM
Composition de l'appareil	8 connecteur plat Éléments de fixation Joint d'étanchéité
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Joint d'étanchéité :EPDM Connecteur plat :acier
Finition de la surface	Galvanisé
Mode de fixation	Par vis - type de vis M6 autotaraudeuse
Hauteur	80 mm
Largeur	345 mm
Profondeur	335 mm
Degré de protection IP	IP55
Diamètre de fixation	0 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.