# Fiche produit
## Caractéristiques

# NU328354
## Unica - commande à carte NO/NF - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Unica |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur de carte |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type de technologie | Électromécanique |
| Fonction interrupteur | Va et vient |
| Nombre de touches | 1 |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Courant assigné d'emploi | 10 A |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle, cos phi = 0,6 |
| Résistance d'isolement | > 5 MΩ à 500 V |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Capacité coupe-charge minimum | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
| Distance d'ouverture | > 3 mm |
| Commande | Carte d'accès |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Section de câble | 0…2,5 Mm² rigide câble<br>0…2,5 mm² souple câble |
| Matière | Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe<br>CuZn37: bornes<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette |
| Marquage | Carte |
| Finition de la surface | Mat |
| Traitement spécifique - intégré à la matière | Peint |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 39,95 mm |
| Profondeur d'encastrement | 21,15 mm |
| Poids du produit | 0,0323 kg |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5…40 °C |
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
| Normes | LV directive<br>CEI 60669-1 |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|---|---|
| Certifications du produit | CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Degré de protection (IP) | IP4x |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Caractéristique d'environnement | Huile<br>Résistant aux UV<br>Acétone<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Pétrole<br>Alcool<br>Décolorant |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Emballage sans plastique | Non |
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
| Numéro SCIP | 547edf7f-4b97-45b9-807f-3d9861a75c63 |
| Règlementation REACh | Déclaration REACh |
| Directive UE RoHS | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Informations d'exemption RoHS | Oui |
| Règlement RoHS chinois | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Communication environnementale | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| DEEE | Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |
| Reprise | No |
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |