



Principales

| | |
|--|------------------------|
| Gamme | Exiway |
| Type de produit ou équipement | Kit de faux-plafond |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage |
| Nuance de la couleur | Blanc |

Complémentaires

| | |
|------------------------|---|
| Compatibilité de gamme | Pyros Pyros ESI Exiway Exiway Easyled bloc autonome d'éclairage de secours |
| Matière | Plastique |
| Longueur | 39 mm |
| Hauteur | 157 mm |
| Largeur | 343,2 mm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.