



Présentation

Présentation	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Principales

Type de produit ou équipement	Battery accessories
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Guide d'installation Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Armoire de batteries
Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	9
Constructeur de batteries	Panasonic
Montage de l'appareil	Armoire de batterie fermée
Tension de la batterie	120 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	9

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	60,2 cm
Largeur	48,3 cm
Profondeur	72,6 cm
Poids du produit	349,09 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

Conformité

Normes	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 CEI 60950
Certifications du produit	BSMI[RETURN]VCCI[RETURN]VDE

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...4572,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available