

ZB4BW33

Harmony XB4 φωτιζόμενη κεφαλή μπουτόν
Ø22 LED BA9s με επαναφορά - Πράσινο



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Κεφαλή φωτιζόμενου μπουτόν
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB4
Συμβατότητα προϊόντος	BA 9s
Υλικό δακτυλίου	Επιχρωμωμένο μέταλλο
Τύπος κεφαλής	Πρότυπο
Διάμετρος στήριξης	22,5 mm
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής	86/188/EEC
Τύπος χειριστηρίου	αυτόματη επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου	Πράσινο χωνευτό, χωρίς σήμανση
Πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού	Με απλό φακό
Χρώμα κεφαλής ή φακού	Πράσινο

Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	29 mm
Συνολικό ύψος CAD	29 mm
Συνολικό βάθος CAD	32 mm
Βάρος προϊόντος	0,027 kg
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης	7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση 0.1 m
Μηχανική διάρκεια ζωής	10000000 cycles
Κωδικός σύνθεσης επαφών	M7 για <6 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με BA 9s M8 για <6 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη με BA 9s M9 για <2 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με BA 9s και μετασχηματιστής
Παρουσίαση συσκευής	Βασικά υποσυστήματα

Περιβάλλον







Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...55 °C
Κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP	IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP67 IP69 IP69K
NEMA βαθμός προστασίας	NEMA 4X NEMA 4X
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK06 συμμόρφωση με IEC 68-2-27

Πρότυπα	5 V IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60364-5-53 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]BV[RETURN]>= 1 x 0.34 mm²[RETURN]DNV
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,545 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	59,355 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------