

ZB4BW353

Harmony XB4 φωτιζόμενο μπουτόν Ø22 με επαναφορά - ενσωματωμένο LED - Πορτοκαλί



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Κεφαλή φωτιζόμενου μπουτόν
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB4
Συμβατότητα προϊόντος	Ενιαίο LED
Υλικό δακτυλίου	Επιχρωματωμένο μέταλλο
Τύπος κεφαλής	Πρότυπο
Διάμετρος στήριξης	22,5 mm
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής	86/188/EEC
Τύπος χειριστηρίου	αυτόματη επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου	Πορτοκαλί χωνευτό, χωρίς σήμανση
Πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού	Με απλό φακό
Χρώμα κεφαλής ή φακού	Πορτοκαλί

Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	29 mm
Συνολικό ύψος CAD	29 mm
Συνολικό βάθος CAD	30 mm
Βάρος προϊόντος	0,026 kg
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης	7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση 0.1 m
Μηχανική διάρκεια ζωής	10000000 cycles
Κωδικός σύνθεσης επαφών	M1 για <6 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED M2 για <6 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED M6 για <2 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED και μετασχηματιστής M10 για <2 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED
Παρουσίαση συσκευής	Βασικά υποσυστήματα

Περιβάλλον







Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...70 °C
Κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP	IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP67 IP69 IP69K
NEMA βαθμός προστασίας	NEMA 4X NEMA 4X

Βαθμός προστασίας ΙΚ	ΙΚ βαθμός προστασίας 4IK06 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Πρότυπα	5 V IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60364-5-53 JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]BV[RETURN]>= 1 x 0.34 mm²[RETURN]DNV
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιπονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιπονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	3,400 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	132,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,512 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------