



Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék vagy alkatrész típusa	Fényerőszabályozó aktor
Működési mód	Kézi KNX buszrendszer
Busz típusa	KNX

Kiegészítő jellemzők

Total number of 18 mm modules	8
Rögzítés	DIN sín
[Ue] névleges üzemi feszültség	220...240 V 110...220 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Kimenetek száma	4
Helyi jelzés	LED
Terhelés típusa	Hagyományos izzó: 4...250 W -230 V AC Halogén lámpa: 4...250 W -230 V AC Halogén izzó: 25...250 VA -12 V AC (wound transformer) Halogén izzó: 4...250 W -12 V AC (villamos védelem szükséges) Kompakt fénycső: 4...125 W -230 V AC (RC mód) Energiatakarékos égő: 4...125 W -230 V AC (RC mód) LED lámpa: 4...125 W -230 V AC (RC mód) Kompakt fénycső: 25...45 W -230 V AC (RL LED mód) Energiatakarékos égő: 25...45 W -230 V AC (RL LED mód) LED lámpa: 25...45 W -230 V AC (RL LED mód) Hagyományos izzó: 4...125 W -110 V AC Halogén lámpa: 4...125 W -110 V AC Halogén izzó: 25...125 VA -12 V AC (wound transformer) Halogén izzó: 4...125 W -12 V AC (villamos védelem szükséges) Kompakt fénycső: 4...60 W -110 V AC (RC mód) Energiatakarékos égő: 4...60 W -110 V AC (RC mód) LED lámpa: 4...60 W -110 V AC (RC mód) Kompakt fénycső: 12...22 W -110 V AC (RL LED mód) Energiatakarékos égő: 12...22 W -110 V AC (RL LED mód) LED lámpa: 12...22 W -110 V AC (RL LED mód)

Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	12,300 cm
1. csomag hossza	27,700 cm
1. csomag súlya	576,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 2. csomagban	6
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,946 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.