# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# A9C15920
## Ausiliario contattori iCT filtro antidisturbi iACTp 230÷240Vca

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma | Acti9 |
| Tipo prodotto | Ausiliario di protezione per sovratensioni (2 circuiti) |
| Nome dispositivo | iACTp |
| Tensione di comando [Uc] | 220...240 V CA 50/60 Hz |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 3 VA |
| Installazione | Fisso sul lato sinistro del CT |
| Installazione | Guida DIN |
| Passo 9 mm | 2 |
| Altezza | 81 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Colore | Bianco |
| Categoria di sovratensione | III |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 440 V |
| Norme di riferimento | IEC/EN 61095 |
| Connessioni - morsetti | Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm² flessibile<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm² rigido<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…2,5 mm² rigido<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…2,5 mm² flessibile con ghiera<br>Circuito di controllo: clip gialli |
| Lunghezza spelatura fili | 9 mm |
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
| Compatibilità gamma | Acti9 Acti9 iCT |
| Mercato | Piccolo terziario<br>Residenziale |
| Codice compatibilità | IACTp |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP20 conforming to CEI 60529 |
| Temperatura ambiente operativa | -5…50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | 40…70 °C |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,8 cm |
| Confezione 1: larghezza | 6,7 cm |
| Confezione 1: profondità | 8,5 cm |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

| | |
|---|---|
| Confezione 1: peso | 64 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 12 |
| Confezione 2: altezza | 7,5 cm |
| Confezione 2: larghezza | 9,5 cm |
| Confezione 2: profondità | 23 cm |
| Confezione 2: peso | 770 g |
| Unità di misura confezione 3 | S03 |
| Numero di unità per confezione 3 | 108 |
| Confezione 3: altezza | 30 cm |
| Confezione 3: larghezza | 30 cm |
| Confezione 3: profondità | 40 cm |
| Confezione 3: peso | 7,417 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni | Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 months |