



### Presentazione

Gamma	Acti9
Nome prodotto	Acti9 VDIS
Tipo prodotto	Vertical distribution block
Compatibilità gamma	Pragma Prisma G Prisma Pack 250 Prisma Pack 160 PrismaSeT S

### Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P + N
Corrente nominale [In]	125 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250/440 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Numero di morsettiere	1 con 33 uscenti
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetti a gabbia 10...35 mm <sup>2</sup> Distribuzione: push-in spring terminals 1,5...10 mm <sup>2</sup> (rigido) Distribuzione: push-in spring terminals 4...16 mm <sup>2</sup> (a trefolo) Distribuzione: push-in spring terminals 1,5...16 mm <sup>2</sup> (flessibile) Distribuzione: push-in spring terminals 1,5...16 mm <sup>2</sup> (flessibile con ghiera)
Partenze blocco distribuzione	7 fori per per phase 12 fori per neutro
Grado di inquinamento	3
Altezza	408 mm
Profondità	71,5 mm
Larghezza	40,5 mm
Peso prodotto	1,14 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IPxx B
------------------------	--------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	4,500 cm
Confezione 1: profondità	46,000 cm
Confezione 1: peso	1,237 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	105
Confezione 2: altezza	75,000 cm

Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	142,000 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------