Scheda prodotto
Caratteristiche

MTN6921-0001
Comando valvole KNX con LED di stato e 2 ingressi

Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Valvola motorizzata
Tipo di bus	KNX
Rated input	Tensione segnale (SELV): 2 Binario

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Alimentazione di tensione su bus
Tensione nominale di esercizio [Ue]	24 V

Ambiente

Grado di protezione IP	IP21

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,200 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	16,200 cm
Confezione 1: peso	300,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	20,600 cm
Confezione 2: larghezza	31,300 cm
Confezione 2: profondità	40,700 cm
Confezione 2: peso	3,370 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.