



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di comunicazione

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Lexium 32M
Compatibilità gamma	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 eccetto unità Sercos Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Protocollo di comunicazione delle porte	Profibus DP V1
Collegamento elettrico	1 connettore femmina SUB-D 9
Velocità di trasmissione	9,6 kbps...12 Mbps
Indirizzamento	1...126 configurabile da terminale grafico/SoMove software Impostazioni di configurazione
Servizio di comunicazione	4 telegrammi configurabili Mappatura di dati di processo dal master Gestione parametri conforme al PROFIdrive V4.1 Modalità messaggistica DPV1 Profilo nativo ATV32 conforme a IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Tipo di visualizzazione	1 LED per RUN 1 LED per bus guasto (BF)
Diagnostic function	Dati di diagnostica con stato variatore Variatore host gestito da due master (MS0 e MS1) Identificazione standard e richieste di manutenzione
Profilo bus	PROFIdrive CiA 402

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
----------------------	---------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,700 cm
Confezione 1: larghezza	6,100 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Confezione 1: peso	61,000 g

Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,643 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------