Scheda prodotto
Caratteristiche

VZ20
Blocco contatti ausiliari - Vario - 1NO + 1NO

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	VZ
Tipo prodotto	Blocco contatti ausiliari
Livello delle prestazioni	Alte prestazioni
Composizione e tipologia contatti	1 NO + 1 NO
Compatibilità del prodotto	V3 V01 V2 V0 V6 V4 V1 V5 V02
Tipo di rete	DC CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Installazione	Sinistra Destra

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	12 A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	10 A
Durata meccanica	100000 cicli
Durata elettrica	30000 Cicli DC-11 100000 cicli AC-15
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 0,75…1,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1…2,5 mm² - rigidità cavo: solido
Coppia di serraggio	0,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	65 mm
Larghezza	20 mm
Profondità	48,5 mm
Peso prodotto	0,05 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-5
Certificazioni prodotto	GL[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA
Trattamento di protezione	TC
Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529
Temperatura ambiente	-20…50 °C
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Confezione 1: peso	54,400 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	69
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,001 kg

Sostenibilità dell'offerta

Imballaggio senza plastica	No
Pacchetto con cartone per riciclo	Sì
Numero SCIP	65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Informazioni sull'esenzione RoHS	Sì
Regolamento RoHS Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Senza PVC	Sì
Prestazioni contenuto alogeno	Prodotto privo di alogeni
Ritiro	No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	1

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months