



Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630
Serie	Compact
Kortnavn utstyr	SDTAM
Produkt eller type komponent	Alarmkontakt motorvern
Applikasjon	Signalgiving
Kompatibel med	Compact Compact NSX effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Vern tilbehør
Navn på vern	MicroLogic 2.3 M MicroLogic 2.2 M MicroLogic 6.3 E-M MicroLogic 6.2 E-M

Komplementær

Maksimal utgangsstrøm	0,08 A
[Us] merkespenning	24...415 V AC 50/60 Hz 24...415 V DC

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	58,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	46
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,123 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months