# Produktdatablad
## Spesifikasjoner

# XPEM211
## FOTBRYTER METALL BLÅ

## Teknisk informasjon

| | |
|---|---|
| Produktspekter | Harmony XPE |
| Produkt eller type komponent | Foot switch |
| Materiale | Metall |
| Type fotpedal | Enkel fotpedal |
| Kortnavn utstyr | XPEM |
| Trigger mekanisme | Uten utløsermekanisme |
| Driftsområde kontakter | 2 trinn |
| Kontakttype og sammensetning | 2 NC + NO |
| Farge | Blå |

## Komplementær

| | |
|---|---|
| Positiv åpning | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K |
| Tilkoblingsklemmer | Skrutilkobling, <= 1 x 2.5 mm² med eller uten kabel ende<br>Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med eller uten kabel ende |
| Kabelinngang | 2 oppføringer tappet for Pg 16 kabelgjennomføring |
| Mekanisk levetid | 15000000 sykluser |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 3 A, 240 V, AC-15, A300<br>0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ui] isolasjonsspenning | 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med NF C 20-040 gruppe C<br>500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med VDE 0110 gruppe C<br>300 V i samsvar med UL 508<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1 |
| Maksimal mostand mellom terminaler | 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A |
| Kortslutningsvern | 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>10 A kassettsikring type gG i samsvar med VDE 0660-200 |
| Nominell forbrukt effekt drift W | 10 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 24 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>4 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 120 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>7 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 48 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| Vekt | 1,2 kg |

## Miljø

| | |
|---|---|
| Standarder | VDE 0660-200<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Produktsertifikater | FI[RETURN]CSA |
| Overflatebeskyttelse | TC |
| Omgivelsestemperatur drift | −25…70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40…70 °C |
| Vibrasjonsmotstand | 15 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 150 gn i samsvar med NF E 09-031<br>20 gn i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Overspenningskategori | Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140<br>Klasse I i samsvar med NF C 20-030 |
| IP-grad | IP66 i samsvar med IEC 60529 |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner .
Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 8,8 cm |
| Pakke 1 Bredde | 12,0 cm |
| Pakke 1 Vekt | 18,5 cm |
| Package 1 Weight | 1,36 kg |
| Enhetstype pakke 2 | S02 |
| Antall enheter i pakke 2 | 4 |
| Pakke 2 Høyde | 15,0 cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,0 cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,0 cm |
| Pakke 2 Vekt | 5,801 kg |

## Bærekraftig

| | |
|---|---|
| REACh-regelverk | REACh-erklæring |
| REACh fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS–Erklæring |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Logistisk informasjon

| | |
|---|---|
| Opprinnelsesland | MA |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |

## Electrical Durability of Contacts

### AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:




X Current in A
Y Millions of operating cycles

### DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.