

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## LVS04046

Linergy DX 4P razvodni blok NG160 160A 52  
izvoda brzo povezivanje



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Linergy                                                                                                                       |
| Grupa proizvoda                | Linergy                                                                                                                       |
| Tip proizvoda ili komponente   | Razvodni blok                                                                                                                 |
| Ime proizvoda                  | Linergy DX                                                                                                                    |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT PrismaSeT G orman<br>PrismaSeT PrismaSeT P orman<br>PrismaSeT Prisma PH orman<br>PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman |
| Pribor / posebna kategorija    | Pribor za razvod struje                                                                                                       |
| Ip stepen zaštite              | IPxx B                                                                                                                        |
| Zaštitna oprema                | Lepljive oznake za označavanje faze<br>Identifikaciona oznaka<br>Prefabrikovana fleksibilna veza                              |
| Uslovi upotrebe                | Dodatni konektor INS40...160 (poručiti odvojeno)                                                                              |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosači za montažu                                 | DIN šina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instalirani uređaji                               | Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica<br>Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica<br>Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica<br>Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica<br>Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija<br>Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija<br>Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija<br>Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija<br>Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija<br>Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica<br>Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica<br>Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica<br>Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica<br>Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica<br>Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica<br>Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija<br>Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija |
| Broj polova                                       | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [ue] nazivni napon                                | 690 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [ui] nazivni napon izolacije                      | 750 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon           | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [ie] nazivna radna struja                         | 160 A pri 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 4,5 kA za 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja          | 20 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I <sup>2</sup> t po aktivaciji                    | 20250000 A <sup>2</sup> .s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povezivanje - priključci | Razvod napajanja: opružni priključni blok, 2 x 4...10 mm <sup>2</sup> (fleksibilni)<br>Razvod napajanja: opružni priključni blok, 2 x 4...10 mm <sup>2</sup> (kruti)<br>Razvod napajanja: opružni priključni blok, 3 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (fleksibilni)<br>Razvod napajanja: opružni priključni blok, 3 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (kruti)<br>Razvod napajanja: opružni priključni blok, 7 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (fleksibilni)<br>Razvod napajanja: opružni priključni blok, 7 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (kruti)<br>Razvod napajanja: tunelski priključak, 1 x 4...16 mm <sup>2</sup> (fleksibilni)<br>Razvod napajanja: tunelski priključak, 1 x 4...25 mm <sup>2</sup> (kruti)<br>Napajanje: kabl sa kablovskim završetkom |
| 9 mm redovi              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visina                   | 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Širina                   | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dubina                   | 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Masa proizvoda           | 1,28 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boja                     | Antracit siva (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Okruženje

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Stepen zaprljanosti                | 3                                                                         |
| Otpornost na zagrejanu žicu        | 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11                                         |
| Standardi                          | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-1, unutar ograde<br>IEC 61439-2, unutar ograde |
| Sertifikacija proizvoda            | ASTA                                                                      |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...55 °C                                                               |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 10,0 cm  |
| Package 1 Width              | 14,8 cm  |
| Package 1 Length             | 24,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,213 kg |
| Unit Type of Package 2       | P12      |
| Number of Units in Package 2 | 104      |
| Package 2 Height             | 56,0 cm  |
| Package 2 Width              | 80,0 cm  |
| Package 2 Length             | 120,0 cm |
| Package 2 Weight             | 137,0 kg |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                        |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                       |
| REACh bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  Da                                                                                      |
| Profil cirkularnosti                | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC                             | Da                                                                                                                                                                          |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena                                                                                                                                |