



### Produktdata

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Produktområde                  | Altivar 61  |
| Typ av produkt eller komponent | Frekvensomriktare   |
| Specifik produktanvändning     | Pump- och ventilationsmaskin  |
| Komponentnamn                  | ATV61   |
| Motoreffekt kW                 | 2,2 kW, 3 fas vid 500 V<br>3 kW, 3 fas vid 690 V  |
| Motoreffekt hp                 | 3 hp, 3 fas vid 575 V   |
| Power supply voltage           | 500...690 V - 15...10 %   |
| Supply number of phases        | 3 fas   |
| Linjeström                     | 4,4 A för 600 V 3 fas 2,2 kW / 3 hp<br>5,2 A för 500 V 3 fas 2,2 kW / 3 hp<br>5,2 A för 690 V 3 fas 2,2 kW / 3 hp   |
| EMC-filter                     | Level 3 EMC filter  |
| Monterings sätt                | Med kylfläns  |
| Maximum prospective line Isc   | 22 kA för 3 fas   |
| Maximal transient ström        | 5,4 A för 60 s, 3 fas   |
| Nominell växlingsfrekvens      | 4 kHz   |
| Switchfrekvens                 | 2.5...6 kHz Justerbar<br>4...6 kHz med nedklassningsfaktor  |
| Asynchronous motor control     | Flux vektor kontroll utan pulsgravare, standard<br>Spänning/Frekvensförhållande, 5 punkter<br>Spänning/Frekvensförhållande - energispar, kvadratiskt U/f<br>Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter   |
| Synkronmotor profil            | Vektorstyrning utan sensor, standard  |
| Kommunikationsprotokoll        | Modbus<br>CANopen   |
| Typ av polarisation            | Ingen impedans för Modbus   |
| Optionskort                    | Kommunikationskort för APOGEE FLN<br>Kommunikationskort för BACnet<br>Kommunikationskort för CC-Link<br>Controller Inside programmerbart kort<br>Kommunikationskort för DeviceNet<br>Kommunikationskort för Ethernet/IP<br>Kommunikationskort för Fipio<br>I / O utbyggnadskort<br>Kommunikationskort för Interbus-S<br>Kommunikationskort för LonWorks<br>Kommunikationskort för METASYS N2<br>Kommunikationskort för Modbus plus<br>Kommunikationskort för Modbus TCP<br>Kommunikationskort för Modbus/Uni-Telway<br>Flerpumpskort<br>Kommunikationskort för Profibus DP<br>Kommunikationskort för Profibus DP V1 |

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och generella tekniska egenskaper som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett alternativ till författningshögheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integrator att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkten med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag ska vara ansvariga för miss bruk av informationen i detta dokument.

## Teknisk data

|  |   |
|--|---|
| Produktdestination                         | Asynkronmotorer<br>Synkronmotorer   |
| Power supply voltage limits                | 425...759 V   |
| Power supply frequency                     | 50...60 Hz - 5...5 %  |
| Power supply frequency limits              | 47.5...63 Hz  |
| Kontinuerlig utgångsström                  | 3,9 A vid 4 kHz, 575 V - 3 fas<br>4,5 A vid 4 kHz, 500 V - 3 fas<br>4,5 A vid 4 kHz, 690 V - 3 fas  |
| Utgångsfrekvens                            | 0,1...500 Hz  |
| Hastighetsområde                           | 1...100 i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling  |
| Hastighetsnoggrannhet                      | +/- 10 % av nominell eftersläpning 0.2 Tn to Tn utan hastighets återkoppling  |
| Momentnoggrannhet                          | +/- 15 % i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling   |
| Transient övermoment                       | 130 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 60 s  |
| Vridmoment inbromsning                     | <= 125 % med bromsmotstånd<br>30 % utan broms motstånd  |
| Reglering slinga                           | Frekvens PI regulator   |
| Kompensation av eftersläpning på motorn    | Automatisk oavsett belastning<br>Justerbar<br>Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)<br>Kan undertryckas   |
| Diagnostic                                 | 1 LED (röd)enhetsspänning:  |
| Utgångsspänning                            | <= matningsspänning   |
| Electrical isolation                       | Mellan effektuttag och kontrollanslutningar   |
| Type of cable for mounting in an enclosure | IEC kabel med ett IP21 eller ett IP31 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 70 °C / PVC<br>UL 508 kabel med UL Typ 1 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 75 °C / PVC<br>IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 70 °C / PVC<br>IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 90 °C / XLPE/EPR |
| Elektrisk anslutning                       | Plint 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)<br>Plint 50 mm <sup>2</sup> / AWG 1/0 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)  |
| Åtdragningsmoment                          | 0,6 N.M (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)<br>12 N.m, 102.2 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)  |
| Matning                                    | Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC, +/- 5 %,<br><10 mA med överbelastning och kortslutningsskydd<br>Intern försörjning: 24 V DC (21...27 V), <200 mA med överbelastning och<br>kortslutningsskydd<br>Extern matning: 24 V DC (19...30 V)                                       |
| Analoga ingångar                           | 2   |
| Analog ingång                              | Bipolär differentialspänning AI1-/AI1+: +/- 10 V DC 24 V max, upplösning 11 bitar<br>+ sign<br>Mjukvara-konfigurerbar ström AI2: 0...20 mA, impedans: 242 Ohm, upplösning 11<br>bitar<br>Mjukvara-konfigurerbar spänning AI2: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000<br>Ohm, upplösning 11 bitar             |
| Sampling time                              | 2 Ms +/- 0.5 ms (AI1-/AI1+) - analog ingång<br>2 Ms +/- 0.5 ms (AI2) - analog ingång<br>2 Ms +/- 0.5 ms (AO1) - analog utgång<br>2 Ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - digital ingång<br>2 ms +/- 0.5 ms (LI6) om den är konfigurerad som logisk ingång - digital ingång  |
| Absolute accuracy precision                | +/- 0.6 % (AI1-/AI1+) för en temperatur variation 60 °C<br>+/- 0.6 % (AI2) för en temperatur variation 60 °C<br>+/- 1 % (AO1) för en temperatur variation 60 °C   |
| Linjärt fel                                | +/- 0,15 % av max värde (AI1-/AI1+)<br>+/- 0,15 % av max värde (AI2)<br>+/- 0.2 % (AO1)   |
| Analoga utgångar                           | 1   |
| Analog utgångstyp                          | AO1 programvarukonfigurerbar ström, analogt område 0...20 mA, impedans:<br>500 Ohm, upplösning 10 bitar<br>AO1 mjukvara-konfigurerbar spänning, analogt område 0...10 V DC, impedans:<br>470 Ohm, upplösning 10 bitar<br>AO1 mjukvarukonfigurerbar logisk utgång 10 V, 20 mA                                |
| Digitala utgångar                          | 2   |
| Diskret utgångstyp                         | Konfigurerbar relälogik: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 cycles<br>Konfigurerbar relälogik: (R2A, R2B) NO - 100000 cycles  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Maximum response time                 | <= 100 ms i STO (Safe Torque Off)<br>R1A, R1B, R1C <= 7 ms, tolerans +/- 0.5 ms<br>R2A, R2B <= 7 ms, tolerans +/- 0.5 ms   |
| Minsta switchnings ström              | 3 mA vid 24 V DC för konfigurerbar relälogik   |
| Maximal brytström                     | R1, R2: 2 A vid 250 V AC induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms<br>R1, R2: 2 A vid 30 V DC induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms<br>R1, R2: 5 A vid 250 V AC resistiv last, cos phi = 1 och V/H = 0 ms<br>R1, R2: 5 A vid 30 V DC resistiv last, cos phi = 1 och V/H = 0 ms   |
| Digital ingångsantal                  | 7  |
| Digital ingångstyp                    | Programmerbar (LI1...LI5)24 V DC (<= 30 V), med PLC nivå 1 - 3500 Ohm<br>Konfigurerbar (LI6)24 V DC (<= 30 V), med PLC nivå 1 - 3500 Ohm<br>Valbar PTC probe (LI6)0...6 prober - 1500 Ohm<br>Säkerhetsingång (PWR)24 V DC (<= 30 V) - 1500 Ohm   |
| Digital ingångslogik                  | Negativ logik (sink) (LI1...LI5), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)<br>Positiv logik (source) (LI1...LI5), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)<br>Negativ logik (sink) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)<br>Positiv logik (source) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)   |
| Accelerations- och retardationsramper | Automatisk anpassning av ramp om bromskapacitet överskrids, genom att använda motstånd<br>S, U eller anpassade<br>Linjära justerbar separat från 01-9000 s   |
| Bromsning till stillastående          | Genom DC-injektion   |
| Skyddstyp                             | Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare<br>Mot inkommande fasförlust: omvandlare<br>Avbrott på styrketrsen: omvandlare<br>Fasavbrott på ingång: omvandlare<br>Fasöverspänning: omvandlare<br>Fasunderspänning: omvandlare<br>Överström mellan utgångfaserna och jord: omvandlare<br>Överhettningsskydd: omvandlare<br>Överspänningar i DC-bussen: omvandlare<br>Effektborttagning: omvandlare<br>Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare<br>Termiskt skydd: omvandlare<br>Fasfel motor: Motor<br>Effektborttagning: Motor<br>Termiskt skydd: Motor |
| Isolationsresistans                   | > 1 mOhm 500 v DC i en minut till jord   |
| Frekvensupplösning                    | 0.024/50 Hz analog ingång:<br>0.1 Hz displayenhets:  |
| Anslutningstyp                        | 1 RJ45 för Modbus (på framsidan)<br>1 RJ45 för Modbus (på terminal)<br>Hane SUB-D 9 on RJ45 för CANopen  |
| Fysiskt interface                     | 2-tråds RS 485 för Modbus  |
| Sändningsram                          | RTU för Modbus   |
| Sändningshastighet                    | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps för Modbus på terminal<br>9600 bps, 19200 bps för Modbus på framsidan<br>20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps för CANopen   |
| Dataformat                            | 8 bitar, 1 stopp, jämn paritet för Modbus på framsidan<br>8 bitar, udda jämn eller ingen konfigurerbar paritet för Modbus på terminal  |
| Antal adresser                        | 1...127 för CANopen<br>1...247 för Modbus  |
| Åtkomstmetod                          | Slav CANopen   |
| Märkning                              | CE   |
| Driftsläge                            | Vertikalt +/- 10 grader  |
| Produktens vikt                       | 30 kg  |
| Bredd                                 | 240 mm   |
| Höjd                                  | 420 mm   |
| Djup                                  | 236 mm   |

## Miljö

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ljudnivå                             | 59,9 dB överensstämmer med 86/188/EEC  |
| Dielektrisk styrka                   | 3110 V DC mellan jord och kraft plintar<br>5345 V DC mellan kontroll och kraft plintar   |
| Elektromagnetisk kompatibilitet      | Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6<br>Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4<br>Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2<br>Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3<br>Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11                         |
| Standarder                           | IEC 60721-3-3 klass 3C2<br>EN 61800-3 miljöer 1 kategori C3<br>EN/IEC 61800-5-1<br>EN/IEC 61800-3<br>EN 61800-3 miljöer 2 kategori C3<br>UL Typ 1<br>EN 55011 klass A grupp 2  |
| Produktcertifieringar                | CSA<br>UL<br>NOM 117<br>GOST<br>DNV<br>C-Tick  |
| Förureningsgrad                      | 3 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1<br>3 överensstämmer med UL 840   |
| Degree of protection                 | IP20 på övre delen utan täckplåt på höljet överensstämmer med EN/IEC 60529<br>IP20 på övre delen utan täckplåt på höljet överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1<br>IP21 överensstämmer med EN/IEC 60529<br>IP21 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1<br>IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 60529<br>IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1<br>IP54 på undre delen överensstämmer med EN/IEC 60529<br>IP54 på undre delen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1 |
| Vibrationsbeständighet               | 1 gn (f= 13...200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6<br>1.5 mm peak till peak (f= 3...13 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6  |
| Chocktålighet                        | 15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27   |
| Relativ fuktighet                    | 5...95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3<br>5...95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3   |
| Omgivningstemperatur vid drift       | -10...50 °C (utan nedklassning)<br>50...60 °C (med nedklassningsfaktor)  |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -25...70 °C  |
| Höjd över havet                      | <= 1000 m utan nedklassning<br>1000...2260 m med strömnedklassning 1 % per 100 m   |

## Förpackningsinformation

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Förpackningstyp 1     | PCE     |
| Antal i Förpackning 1 | 1       |
| Förpackning 1 höjd    | 40,0 cm |
| Förpackning 1 bredd   | 40,0 cm |
| Förpackning 1 djup    | 60,0 cm |
| Förpackning 1 vikt    | 32,0 kg |
| Förpackningstyp 2     | P06     |
| Antal i Förpackning 2 | 2       |
| Förpackning 2 höjd    | 77,0 cm |
| Förpackning 2 bredd   | 60,0 cm |
| Förpackning 2 djup    | 80,0 cm |
| Förpackning 2 vikt    | 73,0 kg |

## Hållbarhetsinformation


|                           |  |
|---------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus         | Green Premium-produkt  |
| EU RoHS-direktiv          | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Kvicksilverfri            | Ja   |
| RoHS-förordning Kina      |  <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>  |
| RoHS-undantagsinformation |  <a href="#">Ja</a>   |
| Cirkulationsprofil        |  <a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>  |
| WEEE                      | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.   |

## Kontraktsgaranti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

UL Type 1/IP 20 Drives

Dimensions without Option Card




Dimensions in mm

| a   | b   | c   | G   | H   | K  | Ø |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 240 | 420 | 236 | 206 | 403 | 11 | 6 |

Dimensions in in.

| a    | b     | c    | G    | H     | K    | Ø    |
|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 9.44 | 16.54 | 9.29 | 8.11 | 15.87 | 0.45 | 0.23 |

Dimensions with 1 Option Card (1)



Dimensions in mm


| a   | c1  | G   | H   | K  | Ø |
|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 240 | 259 | 206 | 403 | 11 | 6 |

Dimensions in in.

| a    | c1    | G    | H     | K    | Ø    |
|------|-------|------|-------|------|------|
| 9.44 | 10.20 | 8.11 | 15.87 | 0.45 | 0.23 |

(1) Option cards: I/O extension cards, communication cards or "Controller Inside" programmable card.

## Dimensions with 2 Option Cards (1)



Dimensions in mm

| a   | c2  | G   | H   | K  | Ø |
|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 240 | 282 | 206 | 403 | 11 | 6 |

Dimensions in in.

| a    | c2    | G    | H     | K    | Ø    |
|------|-------|------|-------|------|------|
| 9.44 | 11.10 | 8.11 | 15.87 | 0.45 | 0.23 |

(1) Option cards: I/O extension cards, communication cards or "Controller Inside" programmable card.


## Mounting Recommendations

Depending on the conditions in which the drive is to be used, its installation will require certain precautions and the use of appropriate accessories.

Install the unit vertically:


- Avoid placing it close to heating elements
- Leave sufficient free space to ensure that the air required for cooling purposes can circulate from the bottom to the top of the unit.

## Clearance




## Mounting Types


### Type A Mounting



### Type B Mounting



### Type C Mounting



By removing the protective blanking cover from the top of the drive, the degree of protection for the drive becomes IP 20.


The protective blanking cover may vary according to the drive model (refer to the user guide).

## Specific Recommendations for Mounting the Drive in an Enclosure

### Ventilation

To ensure proper air circulation in the drive:

- Fit ventilation grilles.
- Ensure that there is sufficient ventilation. If there is not, install a forced ventilation unit with a filter. The openings and/or fans must provide a flow rate at least equal to that of the drive fans (refer to the product characteristics).



- Use special filters with IP 54 protection.
- Remove the blanking cover from the top of the drive.


### Dust and Damp Proof Metal Enclosure (IP 54)

The drive must be mounted in a dust and damp proof enclosure in certain environmental conditions: dust, corrosive gases, high humidity with risk of condensation and dripping water, splashing liquid, etc.

This enables the drive to be used in an enclosure where the maximum internal temperature reaches 50°C.

Wiring Diagram Conforming to Standards EN 954-1 Category 1, IEC/EN 61508 Capacity SIL1, in Stopping Category 0 According to IEC/EN 60204-1

Three-Phase Power Supply with Upstream Breaking via Contactor



A1 ATV61 drive

KM1 Contactor

L1 DC choke

Q1 Circuit-breaker

Q2 GV2 L rated at twice the nominal primary current of T1

Q3 GB2CB05

S1, S2 XB4 B or XB5 A pushbuttons

S2

T1 100 VA transformer 220 V secondary

(1) Line choke (three-phase); mandatory for ATV61HC11Y...HC80Y drives (except when a special transformer is used (12-pulse)).

(2) For ATV61HC50N4, ATV61HC63N4 and ATV61HC50Y...HC80Y drives, refer to the power terminal connections diagram.

(3) Fault relay contacts. Used for remote signalling of the drive status.

(4) Connection of the common for the logic inputs depends on the positioning of the SW1 switch. The above diagram shows the internal power supply switched to the "source" position (for other connection types, refer to the user guide).

(5) There is no PO terminal on ATV61HC1Y...HC80Y drives.

(6) Optional DC choke for ATV61H...M3, ATV61HD11M3...HD45M3X and ATV61H075N4...HD75N4 drives. Connected in place of the strap between the PO and PA+ terminals. For ATV61HD55M3X...HD90M3X, ATV61HD90N4...HC63N4 drives, the choke is supplied with the drive; the customer is responsible for connecting it. For ATV61W...N4 and ATV61W...N4C drives, the DC choke is integrated.


(7) Software-configurable current (0...20 mA) or voltage (0...10 V) analog input.

(8) Reference potentiometer.

NOTE: All terminals are located at the bottom of the drive. Fit interference suppressors on all inductive circuits near the drive or connected on the same circuit, such as relays, contactors, solenoid valves, fluorescent lighting, etc.

Wiring Diagram Conforming to Standards EN 954-1 Category 1, IEC/EN 61508 Capacity SIL1, in Stopping Category 0 According to IEC/EN 60204-1

## Three-Phase Power Supply with Downstream Breaking via Switch Disconnector



A1 ATV61 drive

L1 DC choke

Q1 Circuit-breaker

Q2 Switch disconnector (Vario)

(1) Line choke (three-phase), mandatory for ATV61HC11Y...HC80Y drives (except when a special transformer is used (12-pulse)).

(2) For ATV61HC50N4, ATV61HC63N4 and ATV61HC50Y...HC80Y drives, refer to the power terminal connections diagram.

(3) Fault relay contacts. Used for remote signalling of the drive status.

(4) Connection of the common for the logic inputs depends on the positioning of the SW1 switch. The above diagram shows the internal power supply switched to the "source" position (for other connection types, refer to the user guide).

(5) There is no PO terminal on ATV61HC11Y...HC80Y drives.

(6) Optional DC choke for ATV61H...M3, ATV61HD11M3X...HD45M3X and ATV61H075N4...HD75N4 drives. Connected in place of the strap between the PO and PA+ terminals. For ATV61HD55M3X...HD90M3X, ATV61HD90N4...HC63N4 drives, the choke is supplied with the drive; the customer is responsible for connecting it. For ATV61W...N4 and ATV61W...N4C drives, the DC choke is integrated.


(7) Software-configurable current (0...20 mA) or voltage (0...10 V) analog input.

(8) Reference potentiometer.

NOTE: All terminals are located at the bottom of the drive. Fit interference suppressors on all inductive circuits near the drive or connected on the same circuit, such as relays, contactors, solenoid valves, fluorescent lighting, etc.

**Wiring Diagram Conforming to Standards EN 954-1 Category 3, IEC/EN 61508 Capacity SIL2, in Stopping Category 0 According to IEC/EN 60204-1**

## Three-Phase Power Supply, Low Inertia Machine, Vertical Movement



A1 ATV61 drive

A2 Preventa XPS AC safety module for monitoring emergency stops and switches. One safety module can manage the "Power Removal" function for several drives on the same machine. In this case, each drive must connect its PWR terminal to its + 24 V via the safety contacts on the XPS AC module. These contacts are independent for each drive.

F1 Fuse

L1 DC choke

Q1 Circuit-breaker

S1 Emergency stop button with 2 contacts

S2 XB4 B or XB5 A pushbutton

(1) Power supply: 24 Vdc or Vac, 115 Vac, 230 Vac.

(2) S2: resets XPS AC module on power-up or after an emergency stop. ESC can be used to set external starting conditions.

(3) Requests freewheel stopping of the movement and activates the "Power Removal" safety function.

(4) Line choke (three-phase), mandatory for and ATV61HC11Y...HC80Y drives (except when a special transformer is used (12-pulse)).

(5) The logic output can be used to signal that the machine is in a safe stop state.

(6) For ATV61HC50N4, ATV61HC63N4 and ATV61HC50Y...HC80Y drives, refer to the power terminal connections diagram.

(7) Fault relay contacts. Used for remote signalling of the drive status.

(8) Connection of the common for the logic inputs depends on the positioning of the SW1 switch. The above diagram shows the internal power supply switched to the "source" position (for other connection types, refer to the user guide).

(9) Standardized coaxial cable, type RG174/U according to MIL-C17 or KX3B according to NF C 93-550, external diameter 2.54 mm / 0.09 in., maximum length 15 m / 49.21 ft. The cable shielding must be earthed.

(10) There is no PO terminal on ATV61HC11Y...HC80Y drives.

(11) Optional DC choke for ATV61H...M3, ATV61HD11M3X...HD45M3X and ATV61H075N4...HD75N4 drives. Connected in place of the strap between the PO and PA/+ terminals. For ATV61HD55M3X...HD90M3X, ATV61HD90N4...HC63N4 drives, the choke is supplied with the drive; the customer is responsible for connecting it. For ATV61W...N4 and ATV61W...N4C drives, the DC choke is integrated.


(12) Software-configurable current (0...20 mA) or voltage (0...10 V) analog input.

(13) Reference potentiometer.

NOTE: All terminals are located at the bottom of the drive. Fit interference suppressors on all inductive circuits near the drive or connected on the same circuit, such as relays, contactors, solenoid valves, fluorescent lighting, etc.

**Wiring Diagram Conforming to Standards EN 954-1 Category 3, IEC/EN 61508 Capacity SIL2, in Stopping Category 1 According to IEC/EN 60204-1**

## Three-Phase Power Supply, High Inertia Machine




- A1 ATV61 drive
- A2 Preventa XPS ATE safety module for monitoring emergency stops and switches. One safety module can manage the "Power Removal" safety function for several drives on the same machine. In this case the time delay must be adjusted on the drive controlling the motor that requires the longest stopping time. In addition, each drive must connect its PWR terminal to its + 24 V via the safety contacts on the XPS ATE module. These contacts are independent for each drive.
- F1 Fuse
- L1 DC choke
- Q1 Circuit-breaker
- S1 Emergency stop button with 2 contacts
- S2 XB4 B or XB5 A pushbutton
- (1) Power supply: 24 Vdc or Vac, 115 Vac, 230 Vac.
  - (2) Requests controlled stopping of the movement and activates the "Power Removal" safety function.
  - (3) Line choke (three-phase), mandatory for ATV61HC11Y...HC80Y drives (except when a special transformer is used (12-pulse)).
  - (4) S2: resets XPS ATE module on power-up or after an emergency stop. ESC can be used to set external starting conditions.
  - (5) The logic output can be used to signal that the machine is in a safe state.
  - (6) For stopping times requiring more than 30 seconds in category 1, use a Preventa XPS AV safety module which can provide a maximum time delay of 300 seconds.
  - (7) For ATV61HC50N4, ATV61HC63N4 and ATV61HC50Y...HC80Y drives, refer to the power terminal connections diagram.
  - (8) Fault relay contacts. Used for remote signalling of the drive status.
  - (9) Connection of the common for the logic inputs depends on the positioning of the SW1 switch. The above diagram shows the internal power supply switched to the "source" position (for other connection types, refer to the user guide).
  - (10) Standardized coaxial cable, type RG174/U according to MIL-C17 or KX3B according to NF C 93-550, external diameter 2.54 mm/0.09 in., maximum length 15 m/49.21 ft. The cable shielding must be earthed.
  - (11) Logic inputs LI1 and LI2 must be assigned to the direction of rotation: LI1 in the forward direction and LI2 in the reverse direction.
  - (12) There is no PO terminal on ATV61HC11Y...HC80Y drives.
  - (13) Optional DC choke for ATV61H...M3, ATV61HD11M3X...HD45M3X and ATV61H075N4...HD75N4 drives. Connected in place of the strap between the PO and PA/+ terminals. For ATV61HD55M3X...HD90M3X, ATV61HD90N4...HC63N4 drives, the choke is supplied with the drive; the customer is responsible for connecting it. For ATV61W...N4 and ATV61W...N4C drives, the DC choke is integrated.
  - (14) Software-configurable current (0...20 mA) or voltage (0...10 V) analog input.
  - (15) Reference potentiometer.

NOTE: All terminals are located at the bottom of the drive. Fit interference suppressors on all inductive circuits near the drive or connected on the same circuit, such as relays, contactors, solenoid valves, fluorescent lighting, etc.

## Derating Curves

The derating curves for the drive nominal current ( $I_n$ ) depend on the temperature, the switching frequency and the mounting type (A, B or C). For intermediate temperatures (e.g. 55°C), interpolate between 2 curves.



X     Switching frequency

NOTE: Above 50°C, the drive should be fitted with a control card fan kit.