Produktdatablad
Egenskaper

LX1LC220
Spole 220V 50Hz

Produktdata

Produktområde	Integral 32
Enhetens korta namn	LX1
Typ av produkt eller komponent	Spole
[Uc] control circuit voltage	220...230 V AC 50 Hz
Effekt förbrukning i VA	10…16 VA AC 50 Hz sealed 0.28 150…200 VA AC 50 Hz inrush 0.55
Impedans	13 mH sluten krets
Genomsnittlig resistans	168,2 Ohm vid 20 °C +/- 10 %

Teknisk data

Produktens vikt	0,12 kg

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	109 g
Förpackning 1 höjd	6,8 cm
Förpackning 1 bredd	4,8 cm
Förpackning 1 längd	8,1 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACh-förordning	REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår häri.
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer.
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.