



### Produktdata

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Produktområde                     | Harmony XB4                                  |
| Typ av produkt eller komponent    | Belyst dubbeltrycke                          |
| Produktkompatibilitet             | Inbyggd LED                                  |
| Enhetens korta namn               | ZB4  |
| Material frontring                | Kromaterad metall                            |
| Typ av huvud                      | Standard                                     |
| Montagediameter                   | 22 mm  |
| Försäljning per odelbar kvantitet | 1  |
| Form på signalenhetens huvud      | Rektangulär                                  |
| Typ av manöverdon                 | Spring return                                |
| Manöverdon profil                 | 2 plana tryckknappar - 1 central signallampa |
| Manöverdon beskrivning            | Grön ommarkerad - röd ommarkerad             |

### Teknisk data

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bredd                        | 30 mm  |
| Höjd                         | 50 mm  |
| Djup                         | 30 mm  |
| Produktens vikt              | 0,056 kg   |
| Motstånd mot högtrycksvätt   | 7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m  |
| Färg på märkning             | Svart märkning på vitt trycke<br>Vit märkning på grönt, rött eller svart trycke  |
| Manöverdon profil            | Infälld grön, omärkt<br>Infälld röd, omärkt  |
| Mekanisk livslängd           | 1000000 cycles   |
| Elektrisk sammansättningskod | M1 för <6 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED<br>M2 för <6 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage med inbyggd LED<br>M6 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED och transformator<br>M10 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED |
| Produktbeskrivning           | Grundläggande underenheter   |

### Miljö

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Skyddsbehandling                     | TH  |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...70 °C   |
| Omgivningstemperatur vid drift       | -40...70 °C   |
| Skyddsklass för elektrisk chock      | Klass I överensstämmer med IEC 61140  |
| IP-kapslingsklass                    | IP66 överensstämmer med IEC 60529<br>IP67 överensstämmer med IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA kapslingsklass                  | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| IK-skyddsgrad                        | IK06 conforming to IEC 50102  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Standarder             | EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1  |
| Produktcertifieringar  | LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>GL<br>DNV<br>RINA<br>UL listad<br>CSA  |
| Vibrationsbeständighet | 5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6  |
| Chocktålighet          | 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 |

## Förpackningsinformation

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Förpackning 1 enhetstyp     | PCE       |
| Förpackning 1 antal enheter | 1         |
| Förpackning 1 vikt          | 57 g      |
| Förpackning 1 höjd          | 3,3 cm    |
| Förpackning 1 bredd         | 5,3 cm    |
| Förpackning 1 längd         | 5,5 cm    |
| Förpackning 2 enhetstyp     | BB1       |
| Förpackning 2 antal enheter | 5         |
| Förpackning 2 vikt          | 1,285 kg  |
| Förpackning 2 höjd          | 3,3 cm    |
| Förpackning 2 bredd         | 5,5 cm    |
| Förpackning 2 längd         | 26,5 cm   |
| Förpackning 3 enhetstyp     | S03       |
| Förpackning 3 antal enheter | 200       |
| Förpackning 3 vikt          | 11,742 kg |
| Förpackning 3 höjd          | 30 cm     |
| Förpackning 3 bredd         | 30 cm     |
| Förpackning 3 längd         | 40 cm     |

## Hållbarhetsinformation

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus                  | Green Premium-produkt  |
| REACH-förordning                   | <a href="#">REACH-Deklaration</a>  |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen     | Ja   |
| EU RoHS-direktiv                   | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja   |
| Kvicksilverfri                     | Ja   |
| RoHS-undantagsinformation          | <a href="#">Ja</a>   |
| RoHS-förordning Kina               | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>  |
| Miljöupplysning                    | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>   |
| Cirkulationsprofil                 | <a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>  |

## Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|