

## 產品規格表

### 產品特性

# XB7EV68P

Harmony XB7, Monolithic pilot light, plastic, orange, Ø22, plain lens for BA9s bulb, <= 250 V



### 主要訊息

產品範圍	Harmony XB7
產品或元件類別	指示燈
設備短名稱	XB7
安裝直徑	22 mm
每組銷售單位	10
操作員附加資訊	帶平鏡
光源	白熾燈(不包括燈泡)
設備介紹	單片機

### 補充訊息

高度	29 mm
寬度	29 mm
深度	54 mm
端子描述ISO n°1	(X1-X2)PL
淨重	0.018 kg
過電壓類別	等級II 符合 IEC 60536
設備安裝	固定孔 - 直徑: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 符合 IEC 60947-5-1
固定中心	>= 30 x 40 mm (支架面板) 金屬 - 厚度: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (支架面板) 塑膠 - 厚度: 2...6 mm
固定模式	頭部下方的固定螺母: 2...2.4 N.m
信號單元頭形狀	圓形
色蓋/操作部或鏡片顏色	橘色
連接 - 端子	Faston連接器, 連接尺寸: 6.35 x 0.8 mm 符合 IEC 60947-1 叉型標籤連接器, 連接尺寸: 6.5 mm 符合 IEC 60947-1 螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> 帶電纜端 符合 IEC 60947-1 螺絲端子, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> 無電纜端, 帶框 符合 IEC 60947-1
鎖緊轉矩	0.8...1.2 N.m 符合 IEC 60947-1
螺絲頭形狀	交叉 兼容 JIS 1號螺絲起子 交叉 兼容 飛利浦1號螺絲起子 交叉 兼容 pozidriv 1號螺絲起子 槽 兼容 平Ø 4 mm螺絲起子 槽 兼容 平Ø 5.5 mm螺絲起子
[Ui] 額定絕緣電壓	250 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60947-1
信號類型	穩定
燈泡底座	BA 9s
指示燈模組電源	直接
[Us] 額定供應電壓	<= 250 V
相容性代碼	XB7

本文中所含資訊包括但不限於產品規格、性能、特性和其他技術特性。本公司保留隨時更改或修改產品規格、性能、特性和其他技術特性的權利。本公司不承擔因使用本公司產品而導致任何損壞或損失的責任。本公司不承擔因使用本公司產品而導致任何人身傷害或財產損失的責任。本公司不承擔因使用本公司產品而導致任何環境污染或破壞的責任。本公司不承擔因使用本公司產品而導致任何法律訴訟的責任。本公司不承擔因使用本公司產品而導致任何其他責任的責任。

## 環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...55 °C
IP防護等級	IP20 符合 IEC 60529 (背面) IP54 符合 IEC 60529 (正面)
NEMA防護等級	NEMA 12
標準	CSA C22.2 no 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
電磁相容性	干擾場發射 B類 conforming to IEC 55011

## 包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	16 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	17 g

## 供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	<a href="#">REACH 聲明</a>
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) <a href="#">EU RoHS 聲明</a>
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	<a href="#">中國 RoHS 聲明</a>
RoHS 除外項目相關資訊	<a href="#">是</a>
環境聲明	<a href="#">產品環境設定檔</a>
循環概況	<a href="#">壽命結束資訊</a>
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

## 保固

保固	18 months
----	-----------