

產品規格表 ^{產品特性}

XZCPA1241L5

預接線連接器XZ, 彎頭母頭, M12, 4針, 電纜PVC 5 m



主要訊息

T 94/1/05	
產品範圍	Telemecanique布線元件
附件/獨立部件類別	電纜配件
附件/獨立部件類別	預接線連接器
系列名稱	应用型

補充訊息

電氣連接	彎頭母頭連接器 M12, 4針
電纜連接器固定	螺絲緊固
套管	不锈钢 316L
狀態LED	無
電纜長度	5 m
電纜外徑	5.3 mm
電纜組成	4 x 0.34 mm²
導線絕緣材料	PVC
[Ue] 額定工作電壓	250 V 交流 300 V DC
[In] 額定電流	4 A
接觸電阻	5000 μOhm
最小絕緣電阻	1 GOhm
淨重	0.19 kg

環境

IP防護等級	IP69K
運行環境空氣溫度	-2585 °C 靜態
儲存環境溫度	-35100 °C

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE	
Number of Units in Package 1	1	
Package 1 Height	2.500 cm	
Package 1 Width	18.000 cm	
Package 1 Length	18.000 cm	
Package 1 Weight	148.000 g	
Unit Type of Package 2	S02	
Number of Units in Package 2	20	
Package 2 Height	15.000 cm	
Package 2 Width	30.000 cm	

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的常想描述和"或技術特性。 本文件不代表或不用於確定用於後定用戶應用產品的通用性或自用性的,對於 用戶或集成商有責任說有關產品的具體應用或用途進行適合且完整的關險分析、評估和測試。 施耐德電機及其分支機構或子公司就錯誤使用本文件所含資配不負任何責任。

Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.349 kg

供應的永續性

REACh 法規	☑REACh 聲明
不含 REACh 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) 🚰 EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	₽是

保固