

非照光按鈕頭，Harmony XB4，蘑菇頭
60mm，金屬，黑色，22mm，彈簧復歸，半球
形



產品範圍	Harmony XB4
產品或元件類別	非照光按鈕頭
設備短名稱	ZB4
擋板材料	鍍鉻金屬
安裝直徑	22 mm
每組銷售單位	1
頭部類別	標準
信號單元頭形狀	半球
操作符類別	彈簧復歸
操作員配置	黑色 蘑菇頭Ø 60 mm, 無標記
色蓋/操作部或鏡片顏色	黑色

CAD總寬度	60 mm
CAD總高度	60 mm
CAD總深度	45 mm
機械耐久性	5000000 周
電氣構成代碼	C11 3 單個 前面安裝 C15 1 單個 前面安裝 C3 6 單個 前面安裝 C4 6 單雙 前面安裝

基本元素

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級I 符合 IEC 60536
IP防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
IK防護等級	IK03 conforming to IEC 50102
標準	EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 no 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
產品認證	UL認證[RETURN]BV[RETURN]勞埃德船級社 [RETURN]GL[RETURN]CSA[RETURN]DNV

本文件中所含資訊包含文件中所有產品性能的常規描述和/或技術特性。本文件不代表或應用於特定用戶應用產品的適用性或可靠性。用戶或集成商有責任確保有關產品的具體應用用途適用且完整的風險分析、評估和測試。施耐德電機及其分公司就錯誤信息所承擔責任不為任何責任。

抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	9.0 cm
Package 1 Weight	70.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.285 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊

保固

保固	18 months
----	-----------